



Pol. Ind. De la Sota, s/n
48190 Sopuerta - Vizcaya
Telf.: +34 94 650 41 30
Fax: +34 94 610 47 59
www.mhg.es

Maquinaria Hidráulica en General, S.L.

BRIQUETADORAS



Briquetadora de 100Tn para Aluminio

Diámetro de Briquetas: 50mm.
Altura de Briquetas: entre 40 y 50mm.
Densidad Briqueta: entre 2,3 y 2,6kg/dm³.
Producción: entre 50 y 80kg/h.



Briquetadora de 300Tn para Acero Fundido

Diámetro de Briquetas: 90mm.
Altura de Briquetas: entre 60 y 110mm.
Densidad Briqueta: entre 5,2 y 5,8kg/dm³.
Producción: entre 6 y 8 pz/min.



Briquetadora de 600Tn para Cobre y Aluminio

Diámetro de Briquetas: 130mm.
Altura de Briquetas: cobre entre 60 y 160mm.
Aluminio entre 80 y 130mm.
Densidad Briqueta cobre: entre 6,2 y 6,8kg/dm³.
Producción: 6 pz/min.



Pol. Ind. De la Sota, s/n
48190 Sopuerta - Vizcaya
Telf.: +34 94 650 41 30
Fax: +34 94 610 47 59
www.mhg.es

Maquinaria Hidráulica en General, S.L.



Instalación con Prensa MHG de 1000Tn para Briquetas de

Acero Triturado y Fundición

Fuerza máxima de prensado.	1.000 Tm.
Fuerza máxima de retroceso.	23 Tm.
Dimensiones de la mesa de trabajo.	1.000 x 1.000 mm.
Dimensiones de la mesa móvil.	1.000 x 1.000 mm.
Paso entre montantes de frente.	1.050 mm.
Abertura máx. Mesa trabajo y móvil cilindro principal.	1.600 mm.
Abertura mín. Mesa trabajo y móvil cilindro principal.	800 mm.
Recorrido máx. mesa móvil.	800 mm.
Altura de la mesa al suelo.	1.100 mm.
<u>VELOCIDADES:</u>	
Cilindro principal:	
Aproximación	300 mm /seg.
Trabajo hasta 50 Ton. entre 35 y 1.000 Ton.	300 mm /seg.
Variable automáticamente de	300 a 12 mm/seg.
Retroceso	300 mm/seg.